

## SECOH JDK-20 MEMBRANKOMPRESSOR

Professionelle Membranluftpumpe, Leistung 18 W


Förderleistung: 50 l/min = 3.000 l/h



**Artikelnummer:** BI20020

**Preis:** € 165,00

**Auf Lager:** N/A



### Secoh JDK-20 Membrankompressor

#### Vorteile

Die JDK-Modelle weisen im Vergleich zu den bewährten Secoh SLL- und EL-Modellen einen geringeren Energieverbrauch (abhängig von den Einsatzbedingungen) auf. Auch der lichte Bauraum verringert sich, was die Baureihe nicht nur kompakter, sondern auch leichter macht.

#### Lange Lebensdauer

Motor- und Pumpenteile sind in einem Gehäuse untergebracht. Die leichte und kompakte Bauform und der einfache Mechanismus gewährleisten einen langen und zuverlässigen Betrieb.

#### Hoher Wirkungsgrad

Mit Hilfe elektromagnetischer Oszillation, die praktisch keine mechanische Reibung aufweist, wird die Leistungsaufnahme minimiert und ein hoher Wirkungsgrad erreicht.

#### Niedriger Geräuschpegel

Ein schalldichtes Gehäuse und ein im Gehäuseboden integrierter Labyrinth-Dämpfer reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.

#### Geringe Vibration

Pumpen- und Außengehäuse sind durch einen Gummiabsorber voneinander getrennt, so dass nur eine geringe Vibration entsteht.

#### Ölfreier Betrieb

Der ölfreie Betrieb garantiert einen trockenen und unverfälschten Luftstrom.

#### Gleichförmiger Luftstrom

Speziell gestaltete Pumpenkammern und der im Gehäuseboden integrierte Labyrinth-Dämpfer gewährleisten einen Luftstrom, der nicht pulsiert.

#### Wetterbeständig

Preise inkl. MwSt.



Alle Serien mit Gehäuse (SLL, EL, JDK) sind regenfest und können im Freien an leicht geschützten Orten aufgestellt werden.

### **Universelle Service-Kits**

Für die jeweiligen Modellreihen stehen Service-Kits zur Verfügung. Für eine bessere und längere Haltbarkeit und Lagerung werden sie in einer Aluminiumfolie vakuumverpackt.

### **Anwendungen**

- Wasseraufbereitung und Umwelttechnologie
- Aquakultur
- Medizin- und Labortechnik
- Belüftung von Brennstoffzellen
- Luftperl- und Designsäulen

### **Produktmerkmale der Serie JDK-20, JDK-30, JDK-40 und JDK-50**

- Kompaktes Design
- Energieeffizient
- Kunststoffgehäuse
- Schlauchstück im Lieferumfang

### **Daten:**

Maße (LxBxH): 221 x 177 x 200 mm

Spannung: 230 VAC/50 Hz

Leistung (200mbar): 16 W

Volumenstrom: 50 l/min = 3.000 l/h

Dauerdruck: 0,20 bar

Geräuschpegel: 30 dB(A)

Schlauchanschluss: Ø 19 mm / ¾"

Inkl. Schlauchanschlussstück für Luftverteiler verchromt

Garantie: 2 Jahre