A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE AQUAOXY 500

Eine Luftpumpe, konzipiert speziell für den Einsatz im Freien.
Geeignet für Teiche bis 5 m³.



Eintauchtiefe in Meter	AquaOxy 240	AquaOxy 500	AquaOxy 1000	AquaOxy 2000	AquaOxy 4800
0,00	240 l/h	500 l/h	1000 l/h	2000 l/h	4800 l/h
0,20	200 l/h	475 l/h	900 l/h	1825 l/h	4700 l/h
0,40	150 l/h	430 l/h	800 l/h	1650 l/h	4500 l/h
0,60	120 l/h	400 l/h	720 l/h	1475 l/h	4300 l/h
0,80	80 l/h	350 l/h	650 l/h	1300 l/h	4200 l/h
1,00	40 l/h	300 l/h	600 l/h	1125 l/h	4000 l/h
1,20	–	250 l/h	550 l/h	950 l/h	3900 l/h
1,40	–	200 l/h	500 l/h	775 l/h	3750 l/h
1,60	–	–	450 l/h	600 l/h	3400 l/h
1,80	–	–	–	–	2900 l/h
2,00	–	–	–	–	2400 l/h
2,50	–	–	–	–	1600 l/h
3,00	–	–	–	–	900 l/h

Die Werte wurden mit einer Schlauchlänge von 5 m gemessen!

Artikelnummer: 57063
Preis: UVP: ~~€ 63,95~~ Unser Preis: € 57,55

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	1,875 kg

Oase AquaOxy 500

AquaOxy steht für ein Teichbelüftungskonzept, das - wie nur ganz wenige auf dem internationalen Markt befindlichen Teichbelüftungspumpen - für den Einsatz im Freien konzipiert ist.

Eigenschaften:

- Spritzwassergeschützte Technik, im Freien aufstellbar
- Robuster Motor und hochwertiges UV-stabiles Gehäuse
- Geräuschreduzierter und energieeffizienter Betrieb
- Flexible Standortwahl dank ausreichend Luftschlauchlänge
- Einfache und komfortable Handhabung
- Im Lieferumfang: Belüftersteine, Luftschlauch und Ersatzmembranset

Luftfördermenge in Abhängigkeit zur Eintauchtiefe der Ausstömersteine:

Daten:
Abmessungen (LxBxH): 185 x 140 x 110 mm
Nennspannung: 230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 8 W
Luftfördermenge: 500 l/h
Druck: 0,2 bar/2 m
Mechanisch regulierbar: nein
Luft-Ausgänge: 1 (inkl. T-Stück)
Luft-Schlauch: 2 x 5 m
Belüftersteine: 2 Stk.
Kabellänge: 3 m
Für Teiche bis 5 m³
Outdoortauglichkeit: unbegrenzt
VDE-Zulassung

Garantie: 2 Jahre

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	1,875 kg