A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE AQUAAIR ECO 250

Selbstständiger, schwimmender Venturi-Teichbelüfter mit Tiefenwirkung.
Für große Gewässer bis 250 m³





Artikelnummer: 87157
Preis: UVP: ~~€ 2.299,96~~ Unser Preis: € 2.069,95

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	26 kg

Oase AquaAir Eco 250

Gezielte Sauerstoffanreicherung - ganz einfach installiert.
Der AquaAir Eco 250 ist ein schwimmender Teichbelüfter, der große Gewässer bis 250.000 Liter mit ausreichend Sauerstoff versorgt.

Eine mit 26.000 l/h starke Pumpe führt im Venturiprinzip das Luft-Wasser-Gemisch dem Wasser zu. Durch den hohen Volumenstrom wird die Luftversorgung im gesamten Gewässer durch starke Strömungsbewegungen garantiert. Sowohl Tiefenzonen als auch Flachgewässer lassen sich durch den verstellbaren Winkel des Strömungsinjektors optimal mit Sauerstoff versorgen.

- Injektordüse für optimale Sauerstoffverteilung, auch auf dem Grund
- Bis zu 4 m Tiefenwirkung
- Hochwertige, langlebige Verarbeitung mit Edelstahl

Eigenschaften:

- LANGLEBIG: Außerordentlich hohe Lebensdauer durch die hochwertige Verarbeitung von Edelstahlelementen
- FLEXIBEL: Justierbare Injektordüse, für gezielten Sauerstoffeintrag in flachen und tiefen Gewässerzonen
- SMART : Individuelle Ansteuerungsmöglichkeiten zur bequemen Anpassung der Durchflussgeschwindigkeiten an die Umgebungsbedingungen
- LEISE: Geräuscharmer Unterwasserbetrieb
- EFFEKTIV: Die hohe Strömungsgeschwindigkeit bei geringer Leistungsaufnahme bringt stehende Gewässer in Bewegung und fügt ihnen lebensnotwendigen Sauerstoff hinzu
- ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL: Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE

Preise inkl. MwSt.

- SFC-FUNKTION: Temperaturabhängige Wasserzirkulation zur Unterstützung der Teichbiologie

Unser Tipp:
Bitte achten Sie auf die Platzierung des AquaAir - besonders in sauerstoffarmen Randbereichen, die nicht ausreichend durchströmt werden, zeigt er seine volle Leistung.

Free Download: Gebrauchsanleitung-AquaAir-250

Techn. Daten:
Für Gewässer bis max 250.000 l
Abmessungen: 725 x 555 x 310 mm
Nennspannung: 230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 60-440 W
Förderleistung: max. 26.000 l/h
Förderleistung: max. 433 l/min
Filterfläche Zulauf: 3.000 cm²
Luftfördermenge: ca. 8.500 l/h
Strahlungstiefe: bis zu 4 m
Wassertiefe: min. 0,5 m
Kabellänge: 30 m
Inkl. Befestigungsmaterial (2x 20 m, Ø 3 mm)
Garantie: 2 Jahre

Lieferung: Frei Haus Österreich!

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	26 kg