

OASE PROMAX GARDEN AUTOMATIC 4000

Hauswasserautomat zur autom. Versorgung mit Brunnen- oder Regenwasser.
Rückschlagventil, Durchflusskontrolle, thermischer Trockenlaufschutz,
Vorfilter, Fördermenge: max. 4.000 l/h, Förderhöhe: max. 45 m, Druck: 4,5 bar



Artikelnummer: 43126

Preis: € 299,95

Auf Lager: N/A



Oase ProMax Garden Automatic 4000

Automatisch, Sicher, Sparsam:

Elektronischer Hauswasserautomat zur automatischen Versorgung mit Brunnen- oder Regenwasser.

Einfache Inbetriebnahme:

- Schnelles und trichterloses Einfüllen durch den Vorfilter. Eventuelle Rückstände des Füllwassers bleiben im Filter.

Gut sichtbar - gut zugänglich:

- Auf der Rückseite des Handgriffes oben angebrachter Druckschalter mit 3x farbigen LEDs für die klare und schnelle Zustandsanzeige.

Gut gesichert:

- Dank elektronischer Durchflusskontrolle und thermischem Trockenlaufschutz.

Produkteigenschaften:

- Intelligent & sparsam: Durch automatische Versorgung mit Brunnen- oder Regenwasser
- Durchflusskontrolle: Sorgt für ein langes Pumpenleben
- Geräuscharmer Betrieb: Großvolumige und strömungsoptimierte Hydraulikeinheit aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Hält das Wasser: Integriertes Rückschlagventil für zuverlässigen Standby- Betrieb und mit praktischem Ventilöffner für die reibungslose Erstbefüllung
- Alles unter Kontrolle: Die integrierte Elektronik sorgt für den zuverlässigen Bedarfsbetrieb und signalisiert klar und übersichtlich den Betriebszustand
- Hochwertig & effizient: Motorverkleidung aus Edelstahl für verbesserte Wärmeableitung
- Für leisen Betrieb: In der Auflagefläche integrierte Gummifüße und Schwingungsdämpfer
- Praktisch: 4x Verschraubungsschlitze im Standfuß machen variables Montieren möglich, z.B. auf vorhandenen Montageschlitten
- Ablassschraube: Die aus Metall gefertigte Ablassschraube sorgt für zuverlässiges Öffnen und Schließen mittels

Preise inkl. MwSt.



Werkzeug

Daten:

Abmessungen (LxBxH): 543 x 234 x 304 mm

Fördermenge **Q**: max. 4.000 l/h

Förderhöhe **H**: max. 45 m

Druck: max. 4,5 bar

Leistungsaufnahme: 1.100 W

Nennspannung: 230 V / 50 Hz

Selbstansaughöhe: max. 8 m

Pumpenlaufwerk: Jet

Automatik-Funktion: ja

Saug-/Druckleitung: 1" IG (30,9 mm)

Regneranschlusskapazität /max. Schlauchlänge je Regner**: 3x / 25 m, 3x / 50 m

Stromkabellänge: 1,5 m

Schutzklasse: IP X4

Garantie: 2 + 1 = 3 Jahre (mit Verlängerungsgarantie)

*** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von 3/4"-Schläuchen (19 mm).*

Den Oase Ent- & Bewässerungskatalog finden Sie weiter unten als gratis Download.