

## OASE BIOTEC SCREENMATIC<sup>2</sup> SET 90000

Komplettes Filter-Set bestehend aus: BioTec ScreenMatic<sup>2</sup> 90000,  
Bitron C 110 W, AquaMax Eco Premium 20000.  
Geeignet für Teiche bis 90 m<sup>3</sup>, mit Fische: 45 m<sup>3</sup>, mit Koi: 22,5 m<sup>3</sup>



**Artikelnummer:** 46179

**Preis:** UVP: € 2.999,95 Original price was: € 2.999,95. Unser Preis:  
€ 2.699,95 Current price is: € 2.699,95.

**Auf Lager:** N/A

### Oase BioTec ScreenMatic<sup>2</sup> Set 90000 **Lieferung innerhalb Österreich: Frei Haus**

Komplettes Durchlaufiltersystem mit UVC, Pumpe und Filter mit autom. Grobschmutzabscheidung.  
Erstklassige und leistungsstarke Einzelprodukte - perfekt aufeinander abgestimmt.  
Einfache Installation.

#### **Beschreibung:**

- Geeignet für Teiche von 22,5 - 90 m<sup>3</sup>
- Filtertechnik einfach ausgewählt und fertig für den Anschluss
- Komplettsset enthält: Durchlaufilter BioTec ScreenMatic mit selbstreinigendem UVC-Vorklärgerät Bitron und energieeffizienter Filterpumpe AquaMax Eco Premium
- Inkl. Oase Klarwassergarantie
- Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme
- Inkl. 100 ml BioKick Filterstarter Mikroorganismen \*gratis\*

#### **Set-Beschreibung:**

*Komplettes Filtersystem, bestehend aus Filter, UVC-Vorklärer und der Pumpe. Alle Filtersysteme arbeiten neben der mechanischen Reinigung auch biologisch aktiv. Das bedeutet, dass der Filter kontinuierlich (also 24 Stunden täglich) laufen muss, da sonst die Bakterien und Mikroorganismen absterben. Nur durch Dauerlauf des Filtersystems garantiert Oase die Klarwasser-Garantie. Erst wenn die Wassertemperatur im Herbst unter 10°C fällt, kann das System abgestellt und komplett gereinigt werden. Bei der Wiederinbetriebnahme im Frühjahr unterstützt BioKick mit den richtigen Starterbakterien eine rasche Neubesiedelung mit Mikroorganismen.*

#### **Installation:**

*Die Pumpe AquaMax setzt man am tiefsten Punkt im Teich, damit sie den abgesetzten Schmutz zum Filter fördert. An die Preise inkl. MwSt.*



Pumpe wird mit einem Spiralschlauch (Zubehör) entweder um von einem zweiten Punkt im Teich Wasser anzusaugen ein Satelliten-Filter verbunden, oder ein Skimmer (Zubehör) zur Absaugung der Wasseroberfläche angeschlossen. Der Filter BioTec wird auf festen, waagrechten Boden in der Nähe des Teiches über dem Wasserspiegel als gepumptes System aufgestellt. An den Filter BioTec ScreenMatic<sup>2</sup> wird das UVC-Vorklärgerät Bitron fix montiert. Nun verbinden Sie die Pumpe mit dem UVC-Vorklärgerät mit einem mind. 1 1/2" oder besser einen 2" Spiralschlauch (Zubehör). Vergessen Sie bitte nicht, die Spezial-Stufenschlauchtüllen auf die richtige Schlauchdimension zu kürzen, sonst entsteht dadurch ein erheblicher Druckverlust! Jetzt fehlt nur noch der Rücklauf vom Filter zum Teich, den Sie leicht mit DN 75 Ablaufrohre (Zubehör) verlegen können. Fertig! Um die Wirksamkeit des Filters BioTec zu beschleunigen und ein Ansiedeln der Klarwasser-Bakterien zu unterstützen, empfehlen wir unbedingt den Filterstarter BioKick beim Einlauf des Filters einzustreuen.

#### **Checkliste:**

Was sie sonst noch zur Installation als Zubehör benötigen:

- 1 1/2" oder besser einen 2" Spiralschlauch (von der Pumpe zum UVC)
- event. Ablaufrohre und Bögen DN 110
- event. Skimmer oder Satellitenfilter
- 1" bis 1 1/2" Spiralschlauch (von der Pumpe zum Satellitenfilter oder Skimmer)

#### **Reinigen:**

Das leichte und bequeme Reinigen zeichnet den Filter Oase BioTec ScreenMatic<sup>2</sup> aus. Die Filterschwämme sollten beim Reinigen nicht allzu gut gesäubert werden, damit die vorhandenen und notwendigen Bakterien nicht verloren gehen.

**Die Daten der jeweiligen Komponenten entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen.**

#### **Zusammenstellung BioTec ScreenMatic<sup>2</sup> Set 40000:**

Filter: BioTec ScreenMatic<sup>2</sup> 90000

UVC-Gerät: Bitron C 110 W

Pumpe: AquaMax Eco Premium 20000

Starterbakterien: 100 ml BioKick \*gratis\*

Geeignet für Teiche ohne Fischbesatz max.: 90 m<sup>3</sup>

Geeignet für Teiche mit Fischbesatz max.: 45 m<sup>3</sup>

Geeignet für Teiche mit Koibesatz max.: 22,5 m<sup>3</sup>

Garantie: Filter 3, UVC 2, Pumpe 3+2 Jahre (mit Verlängerung)

**Lieferung innerhalb Österreich: Frei Haus**