

OASE FILTOMATIC CWS 25000

Ein automatisch selbstreinigender Filter mit intelligenter Steuereinheit.
Für Teiche ohne Fische bis 25 m³, mit Fischbesatz: 12,5 m³, mit Koi: 6,5 m³



Artikelnummer: 50925

Preis: UVP: € ~~1.069,96~~ Original price was: € 1.069,96. Unser Preis:
€ 962,95 Current price is: € 962,95.

Auf Lager: N/A



Oase FiltoMatic CWS 25000

Erstmalig ist in der Filtertechnologie eine bahnbrechende Innovation gelungen:

Ein automatisch selbstreinigender Filter*, der eigenständig nahezu alle das biologische Gleichgewicht gefährdenden Belastungen kontrolliert und so für klares Wasser sorgt – die gesamte Teichsaison.

Mit der intelligenten Steuereinheit werden entweder manuell oder automatisch das UVC-Vorklärgerät und die Reinigung des Filters durch die ebenfalls im Filter enthaltene Schlammpumpe aktiviert.

Die Produkteigenschaften und Vorteile:

Innovatives, selbstreinigendes Filterset mit:

- Integriertem UVC-Vorklärgerät mit Edelstahlreflektor
- Integriertem Pumpensystem zum Schlammaustrag

Intelligente Steuerungseinheit:

- Zeigt aktuelle Wassertemperatur an
- Regelt Intervallreinigung und UVC bedarfsgerecht
- Steuert den Schlammaustrag per Schlammpumpe

Preise inkl. MwSt.



Weitere Produktvorteile:

- bis zu 40% Stromersparnis**
- Einfachste Installation mit nahezu keinem Wartungsaufwand
- Komfortable Reinigung ohne schmutzige Hände
- UVC-Gerät mit patentiertem Reinigungsrotor für höchste Effizienz
- Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphataustrag
- Nahezu unsichtbar, da bis zu 70% der Filterhöhe eingrabbar
- Passender Abdeckfelsen: FiltoMatic Cap XL

* *automatischer Schlammaustrag, manuelle Schwammreinigung mittels Reinigungsgriff*

** *Stromersparnis im Automatikmodus gegenüber UVC-Dauerbetrieb*

Free Download: [Anleitung FiltoMatic CWS 7000-14000-25000](#)

Daten:

Abmessungen (LxBxH): 380 x 580 x 720 mm

Nennspannung: 230 V/50 Hz

Leistungsaufnahme: 27 W

Leistungsaufnahme Reinigung: 54 W

Stromkabellänge: 10 m

UVC Leuchtmittel: 24 W mit Edelstahlreflektor

Temperaturanzeige: Digital

UVC Betriebsstundenzähler: 8.000 h

Pumpenleistung: min. 3.500 l/h

Pumpenleistung: max. 6.000 l/h

Eingang: 1 1/2"

Ausgang: DN 75

Schmutzaustrag: DN 40

Anzahl Filterschwämme: 6

Geeignet für Teiche ohne Fischbesatz max.: 25 m³

Geeignet für Teiche mit Fischbesatz max.: 12,5 m³

Geeignet für Teiche mit Koibesatz max.: 6,5 m³

Garantie: 2 Jahre + 1 Jahr mit Anforderungsgarantie

(Ausgenommen Filterschwämme und Leuchtmittel)