

## OASE FILTOMATIC CWS 7000

Ein automatisch selbstreinigender Filter mit intelligenter Steuereinheit.

Für Teiche ohne Fische bis 7 m<sup>3</sup>, mit Fischbesatz: 3,5 m<sup>3</sup>, mit Koi: 2 m<sup>3</sup>



**Artikelnummer:** 50906

**Preis:** UVP: € 449,95 Original price was: € 449,95. Unser Preis:  
€ 404,95 Current price is: € 404,95.

**Auf Lager:** N/A



### Oase FiltoMatic CWS 7000

Ein automatisch selbstreinigender Filter\*, der eigenständig nahezu alle das biologische Gleichgewicht gefährdenden Belastungen kontrolliert und so für klares Wasser sorgt – die gesamte Teichsaison.

Mit der intelligenten Steuereinheit werden entweder manuell oder automatisch das UVC-Vorklärgerät und die Reinigung des Filters durch die ebenfalls im Filter enthaltene Schlammpumpe aktiviert.

#### Produkteigenschaften und Vorteile:

Innovatives, selbstreinigendes Filterset mit:

- Integriertem UVC-Vorklärgerät
- Integriertem Pumpensystem zum Schlammaustrag

Intelligente Steuerungseinheit:

- Zeigt aktuelle Wassertemperatur an
- Regelt Intervallreinigung und UVC bedarfsgerecht
- Steuert den Schlammaustrag per Schlammpumpe

#### Weitere Produktvorteile:

- bis zu 40% Stromersparnis\*\*
- Einfachste Installation mit nahezu keinem Wartungsaufwand
- Komfortable Reinigung ohne schmutzige Hände
- UVC-Gerät mit patentiertem Reinigungsrotor für höchste Effizienz
- Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphataustrag
- Nahezu unsichtbar, da bis zu 70% der Filterhöhe eingrabbar

Preise inkl. MwSt.



- Passender Abdeckfelsen: FiltoMatic Cap L

\* *automatischer Schlammaustrag, manuelle Schwammreinigung mittels Reinigungsgriff*

\*\* *Stromersparnis im Automatikmodus gegenüber UVC-Dauerbetrieb*

**Free Download: [Anleitung FiltoMatic CWS 7000-14000-25000](#)**

**Daten:**

Abmessungen (LxBxH): 380 x 380 x 520 mm

Nennspannung: 230 V/50 Hz

Leistungsaufnahme: 17 W

Leistungsaufnahme Reinigung: 41 W

Stromkabellänge: 10 m

UVC Leuchtmittel: 11 W

Temperaturanzeige: Digital

UVC Betriebsstundenzähler: 8.000 h

Pumpenleistung: min. 2.500 l/h

Pumpenleistung: max. 4.000 l/h

Eingang: 1 1/2"

Ausgang: DN 75

Schmutzausgang: DN 40

Anzahl Filterschwämme: 3

Geeignet für Teiche ohne Fischbesatz max.: 7 m<sup>3</sup>

Geeignet für Teiche mit Fischbesatz max.: 3,5 m<sup>3</sup>

Geeignet für Teiche mit Koibesatz max.: 2 m<sup>3</sup>

Garantie: 2 Jahre + 1 Jahr mit Anforderungsgarantie

*(Ausgenommen Filterschwämme und Leuchtmittel)*