

ULTRASIEVE III 300 (STANDARD)

Unübertroffener Schwerkraft-Spaltsiebfilter mit einfacher Reinigung!
Speziell für Druckfiltersysteme (z.B. Bead-Filter).



Artikelnummer: SK211

Preis: € 1.290,00

Auf Lager: N/A

UltraSieve III 300 (standard)

Nach zwei erfolgreichen Jahren und einem perfekten Dienst wird der Ultra Sieve II jetzt vom Ultra Sieve III abgelöst. Die perfektionierte und verfeinerte Version vom Ultra Sieve III mit noch kompakteren Abmessungen, einer verbesserten Flussregelung sowie Schmutzauffang bzw. -abfuhr. Durch die Stabilisatoren unter dem Sieb ist ein Ausbreiten des Siebfilters nicht mehr möglich, wenn beim Aussetzen das System sich vollständig mit Wasser füllt. Standardmäßig versehen mit 2" Außengewinde/63 mm Pumpenanschluss.

Der UltraSieve III ist ein einfach zu handhabender und effektiver mechanischer Vorfilter, der feinste Schmutzpartikel aus dem Wasser filtert. Er wurde speziell für Druckfiltersysteme und Oberflächenskimmer konzipiert. Durch seinen Einsatz werden die Reinigungsintervalle und somit die Rückspülungen der Bead-Filter oder anderer Teichfilter ganz erheblich reduziert. Der UltraSieve III ist mit einer völlig automatischen, patentierten Niveauregulierung (Patent Nr. 1026138) ausgerüstet, die sich automatisch jedem Wasserstand anpasst.

Anleitung:

Die Gebrauchsanleitung finden Sie zum Download auf dieser Seite weiter unten!!!

Funktion:

Eine verschiebbare Trennwand, über die das Wasser läuft (A), ist mit einen Schwimmer verbunden, wodurch automatisch die Höhe der Wand reguliert wird. Dies bietet viele Vorteile gegenüber anderer Spaltsiebfilter:

1. Zwei Zuläufe (Standard 2 x 110 mm)
2. Montage max. 1 cm über den Wasserspiegel
3. Einfacher Schwimmerschalter
4. Durchfluss: max. 30 m³/h

Schema:



Reinigung:

Der auf dem Sieb befindliche Schmutz kann sehr einfach entfernt werden. Es muss lediglich der Zugschieber des Schmutzablasses geöffnet werden und die auf dem Bogensieb befindlichen Feststoffe können nun mit einem Gartenschlauch einfach abgespritzt werden. Selbstverständlich kann das Bogensieb auch mit einem leichten Handgriff entnommen werden und mit einer Bürste gesäubert werden.

Tipps:

Empfohlene Pumpen sind z.B. Whisperflo, Sequence, etc.

Druckarme Pumpen (z.B. Oase Aquamax) sind nicht geeignet.

Vor jedem Zulauf vom Teich je einen Zugschieber montieren,
um bei Bedarf das Wasser abzusperren bzw. die Durchflussmenge regeln zu können!

Montagevorschlag:

1. Zulauf kommend vom Bodenablauf

2. Zulauf kommend vom Skimmer

Filtermontage:

Oberkante Filter ca. 1 cm über der max. Wasseroberfläche

Techn. Daten:

Maße (L x B x H): 65 x 37 x 99 cm

Sieb: Edelstahl (316L) 300 Mikron (standard)

Durchfluss: max. 30 m³/h

Zulauf: 2 x 110 mm

Pumpenanschluss: 2" (Außengewinde)/63 mm

Schmutzablass: 90/110 mm Zugschieber

Lieferung: komplett, **ohne Deckel**

(Bei Bedarf bitte extra bestellen)

Versandkosten bitte separat anfragen!

Eine Anleitung zu diesem Artikel finden Sie hier: