

## OASE AQUAMAX DRY 14000

Diese Modelle wurden speziell für die Trockenaufstellung entwickelt.  
Einsatz an Koi- und Gartenteichen, Schwimm- sowie Badeteichen.  
230 W, Förderleistung: max. 13.500 l/h, Wassersäule: max. 5,00 m



**Artikelnummer:** 50068

**Preis:** UVP: € ~~799,96~~ Unser Preis: € 719,95

**Auf Lager:** N/A



### Oase AquaMax Dry 14000

Die AquaMax Dry wurde speziell für die separate Trockenaufstellung entwickelt.

Diese Pumpen sind besonders leistungsstark sowie kompakt gebaut und dadurch ausgesprochen platzsparend. Bei gleichzeitig sehr leisem Betrieb lassen sie sich somit problemlos unterhalb des Wasserspiegels trocken aufstellen.

#### Eigenschaften:

- Leistungsstarke Filterpumpe für die Installation in trockener, separater Pumpenkammer
- Extrem leise laufender Motor
- Befördert Grobschmutz bis zu einer Größe von 8 mm
- Hohe Standfestigkeit durch soliden Standfuß
- Im Lieferumfang enthalten: 2 Schlauchanschlüsse sowie 2 Edelstahlschlauchschellen
- Ebenfalls geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer)

#### Unser Tipp:

Die Installation der AquaMax Dry sollte unterhalb des Wasserspiegels trocken in einer separaten Pumpenkammer erfolgen. Ein großer Vorteil ist daher der extrem sichere Einsatz, insbesondere für Schwimm- und Badeteiche. In der Kammer ist die Pumpe für Wartungszwecke leicht zugänglich. Dazu empfehlen wir Ihnen Zugschieber oder Kugelhähne, die die Pumpe für die Zeit der Wartung wasserfrei halten. Um noch effektiver den Schmutz aus dem Teich zu entfernen, lassen sich z.B. ein Satellitenfilter oder Skimmer über einen Y-Verteiler an die Pumpe anschließen.

#### Daten:

Abmessungen: 210 x 150 x 170 mm



Motortyp: Oase Asynchronmotor  
Nennspannung: 220-240 V / 50/60 Hz  
Leistungsaufnahme: 230 W  
Elektronisch regulierbar: ja  
Förderleistung: max. 225 l/min  
Förderleistung: max. 13.500 l/h  
Wassersäule: max. 5,00 m  
Anschluss Druckseite: 1½" AG (38 mm)  
Anschluss Saugseite: 1½" AG (38 mm)  
Schlauchtülle: 1", 1¼", 1½" (25, 32, 38 mm)  
Filterfläche: -  
Schmutzförderung: bis 8 mm  
Aufstellungsart: trocken  
Kabellänge: 10 m  
Garantie: 3 + 2 mit Anforderungsgarantie = 5 Jahre