

OASE AQUAMAX ECO GRAVITY 20000

Energieeffiziente Gravitationspumpe mit starker Förderleistung.

Für Schwerkraftfilteranlagen an Koi- u. Schwimmteichen. ***Schwerkraftpumpe***

120 W, Förderleistung: max. 18.000 l/h, Wassersäule: max. 2,20 m



Artikelnummer: 57093

Preis: UVP: € 859,96 Unser Preis: € 773,95

Auf Lager: N/A



Oase AquaMax Eco Gravity 20000

Für Schwerkraftfilteranlagen an Koi- und Schwimmteichen.

Perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Gravitationsfilteranlagen.

Die AquaMax Eco Gravity Pumpen wurden entwickelt um den Anforderungen an Filterungspumpen in diesen Systemen - vor allem beim Einsatz in Koi- und Schwimmteichen ideal gerecht zu werden.

Eigenschaften:

- Energieeffiziente Filterpumpe mit starker und zuverlässiger Förderleistung für große Gewässer
- Grobschmutzförderung bis zu 6 mm Korngröße
- Hohe Stabilität dank des abnehmbaren Montage- und Standfußes
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe deshalb keinen Schaden
- Im Lieferumfang: Adapter-Set für Schlauch- (2"/DA 63) und Rohranschluss (DN 75/DN 110)
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung »Environmental Function Control« (EFC by Oase)
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen
(eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer)

Unser Tipp:

Gravitationspumpen eignen sich sehr gut zur Speisung von größeren Filteranlagen oder zur Wasserumwälzung bei großen Teichen. Sie fördern viel Wasser mit wenig Druck. Deshalb nehmen Sie den kürzesten Schlauchweg, verwenden Sie den größten möglichen Schlauch-Durchmesser und überwinden Sie keine Höhen. Am besten eignet sich die Verrohrung unter dem Wasserspiegel.

Daten:

Preise inkl. MwSt.



Abmessungen: 272 x 142 x 182 mm
Motortyp: Oase Synchron-Elektronik-Motor
Nennspannung: 220-240 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 120 W
Elektronisch regulierbar: nein
Förderleistung: max. 300 l/min
Förderleistung: max. 18.000 l/h
Wassersäule: max. 2,20 m
Anschluss Druckseite: 2" AG (50 mm)
Anschluss Saugseite: 2" AG (50 mm)
Adapterset: Schlauchtülle 2"/DN 63, Rohr DN 75, DN 110
Filterfläche: 200 cm²
Schmutzförderung: bis 6 mm
Aufstellungsart: getaucht oder trocken
Kabellänge: 10 m
Garantie: 3 + 2 mit Anforderungsgarantie = 5 Jahre