

OASE AQUAMAX ECO PREMIUM 13000

Neue regelbare, hocheffiziente Pumpengeneration mit Core 6 Technology.

16-100 W, Förderleistung: max. 13.000 l/h, Wassersäule: max. 5,00 m



Artikelnummer: 75925

Preis: UVP: € ~~669,95~~ Unser Preis: € 602,95

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht 7,70 kg

Oase AquaMax Eco Premium 13000

Hocheffiziente Pumpengeneration mit Core 6 Technology.

Die AquaMax Eco Premium besticht durch Energieeffizienz der Extraklasse.

Bei nur sehr wenig Leistungsaufnahme bringt sie eine hervorragende Förderleistung.

Die (SFC) Seasonal Flow Control sorgt für temperaturgesteuerte Filter-Durchflussmengen.

Die bis -20°C frostsichere Energiesparpumpe ist durch (EFC) Environmental Function Control gegen Trockenlaufen und Blockieren geschützt.

Mit OASE Control-Schnittstelle zur digitalen Kontrolle und Regelung.

<https://www.youtube.com/watch?v=UyBGUcssRIQ>

Produkteigenschaften:

- LUKRATIVER: Besserer Wirkungsgrad bei allen sechs Modellen der AquaMax Eco Premium 5000-21000
- SPARSAMER: Geringerer Stromverbrauch das ganze Jahr, durch noch höhere Energieeffizienz der Motoren
- RUHIGER: Mehr Ruhe am Gartengewässer durch jetzt noch leisere AquaMax Eco Premium Pumpen
- STOPPT RECHTZEITIG: Sicherer Schutz vor Trockenlaufen oder Blockieren dank eingebauter OASE Environmental Function Control
- SMART: OASE Control-Schnittstelle zur digitalen Kontrolle und Regelung der Pumpe. Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud sowie weiteres Zubehör (Adapter, Kabel) benötigt.
- BEDARFSGERECHT: Seasonal Flow Control - jetzt in allen Modellen - sorgt für höhere Effizienz durch temperaturangepasste Durchflussmengen
- KÄLTETROTZEND: Frostsicher bis -20°C
- APP-FÄHIG: Einfach OASE Control App (aus dem App Store oder über Play Store) downloaden - und los geht's
- SO ODER SO: Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf
- DRECK MUSS WEG: Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm
- «MADE IN GERMANY»: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Unsere Tipps für die maximale Durchflussmenge:

Preise inkl. MwSt.



1. Keine Umwege, nehmen Sie den kürzesten Schlauchweg
2. Verwenden Sie den größten möglichen Schlauch-Durchmesser
3. Schneiden Sie von den Stufenschlauchtüllen die Verjüngung ab

Free Download: [Gebrauchsanleitung AquaMax Eco Premium 5000-21000](#)

Daten:

Abmessungen (LxBxH): 340 x 275 x 160 mm

Motortyp: Oase Core 6 Technology

Nennspannung: 220-240 V / 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 16-100 W

Elektronisch regulierbar: ja (Oase Control)

Anschluss Oase Control: ja

Seasonal Flow Control (SFC): ja

Förderleistung: max. 216 l/min

Förderleistung: max. 13.000 l/h

Wassersäule: max. 5,00 m

Anschluss Druckseite: 2" AG (50 mm)

Anschluss Saugseite: 2" AG (50 mm)

Schlauchtülle: 1", 1¼", 1½" (25, 32, 38 mm)

Filterfläche: 1.000 cm²

Schmutzförderung: max. 11 mm

Aufstellungsart: getaucht oder trocken

Kabellänge: 10 m

Garantie: 3 + 2 mit Anforderungsgarantie = 5 Jahre

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht 7,70 kg