
A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE AQUAMAX ECO PREMIUM 20000

Professionelle Pumpe für effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen.
15-180 W, Förderleistung: max. 19.500 l/h, Wassersäule: max. 5,40 m, **>SFC<**





Artikelnummer: 56406
Preis: UVP: ~~€ 829,96~~ Unser Preis: € 746,95
Auf Lager: N/A

Oase AquaMax Eco Premium 20000

Professionelle Pumpe für effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen.

Gleichzeitige Schmutzzufuhr durch Anschluss von einem Skimmer oder Satellitenfilter
oder anderen Filterzubehör am patentierten, verstellbaren zweiten Eingang.
Somit kann über den Pumpenkorb und gleichzeitig z.B. über einen Skimmer mit nur einer Pumpe angesaugt werden.

SFC-Schalter bei AquaMax Eco Premium 12000/16000/20000.
Bei eingeschalteter SFC-Funktion optimiert die Pumpe selbständig Wassermenge und Förderhöhe abhängig von der Wassertemperatur und reduziert diese um bis zu 30%.

Produkteigenschaften:

- Patentierte »Seasonal Flow Control« als intelligente und umweltbewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe in Abhängigkeit der Wassertemperatur
- Bei eingeschalteter SFC-Funktion zusätzlich 30 % Energieeinsparung möglich
- Hervorragende Energiebilanz: Zuverlässige Förderleistung bei noch weniger Energieverbrauch
- Zusätzlicher Anschluss von optionalem Filterzubehör für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe deshalb keinen Schaden
- Förderleistung elektronisch regulierbar mit dem optionalen Zubehör
- Elegantes Design mit cleveren Bedienelementen
- Leise auch bei der Trockenaufstellung an Schwimm- und Badeteichen
- Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 11 mm Größe
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung »Environmental Function Control« (EFC by Oase)
- MADE IN GERMANY: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf hohem Qualitätsniveau

Unser Tipp für die maximale Durchflussmenge:

1. Keine Umwege, nehmen Sie den kürzesten Schlauchweg
2. Verwenden Sie den größten möglichen Schlauch-Durchmesser
3. Schneiden Sie von den Stufenschlauchtüllen die Verjüngung ab

Preise inkl. MwSt.

Daten:
Abmessungen (LxBxH): 340 x 280 x 165 mm
Motortyp: Oase EC-Motor
Nennspannung: 220-240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 15-180 W
Elektronisch regulierbar: ja
Seasonal Flow Control (SFC): ja
Förderleistung: max. 325 l/min
Förderleistung: max. 19.500 l/h
Wassersäule: max. 5,40 m
Anschluss Druckseite: 2" AG (50 mm)
Anschluss Saugseite: 2" AG (50 mm)
Schlauchtülle: 1", 1¼", 1½", 2" (25, 32, 38, 50 mm)
Filterfläche: 1.000 cm²
Schmutzförderung: bis 11 mm
Aufstellungsart: getaucht oder trocken
Kabellänge: 10 m
Garantie: 3 + 2 mit Anforderungsgarantie = 5 Jahre