A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE AQUAMAX ECO TWIN 30000

Besonders kraftvolle Pumpe mit zwei Motoren.
Effektiv einsetzbar durch regulierbare Förderleistung per Fernbedienung.
20-320 W, Förderleistung: max. 27.000 l/h, Wassersäule: max. 5,20 m







Artikelnummer: 50710
Preis: UVP: ~~€ 1.449,95~~ Unser Preis: € 1.304,95
Auf Lager: N/A

Oase AquaMax Eco Twin 30000

Besonders kraftvoll bei flexibler Leistungsanpassung.

Ganz individuell lässt sich die Förderleistung dieser außergewöhnlich kraftvollen Pumpenserie mit zwei Motoren regulieren - ganz bequem per Fernbedienung.
Vollkommen effektiv an die Filteraktivität angepasst wird der Stromverbrauch dadurch reduziert.
Auch hier greift der patentierte Frostschutz bis -20°C.

Produkteigenschaften:

- Besonders kraftvolle Filterpumpe mit individuell regulierbarer Förderleistung der 2 Motoren per Fernbedienung
- Dadurch Reduzierung des Stromverbrauchs sowie effektive Leistungsanpassung an Filteraktivität
- Wenig Wartungsaufwand dank großflächigem Rundumfilter
- Patentierter Klappenmechanismus garantiert optimale Ausnutzung der Fördermenge
- Grobschmutzförderung bis zu 11 mm Korngröße
- Zusätzlich zur Teichbodenfiltrierung ist der gleichzeitige Anschluss eines Satellitenfilters oder Skimmers möglich
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe garantiert keinen Schaden
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung »Environmental Function Control« (EFC by Oase)
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen
  (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer)

Steuerung mit LED-Anzeige
Per Fernbedienung können die Motoren separat ein- oder ausgeschaltet oder zusammen gedimmt werden. Die Digitalanzeige der jeweiligen Leistungsstufe befindet sich am Empfänger.

Daten:
Abmessungen (LxBxH): 380 x 360 x 205 mm
Motortyp: Oase EC-Motor
Nennspannung: 220-240 V / 50/60 Hz

Preise inkl. MwSt.

Leistungsaufnahme: 20-320 W
Elektronisch regulierbar: ja
Förderleistung: max. 450 l/min
Förderleistung: max. 27.000 l/h
Wassersäule: max. 5,20 m
Anschluss Druckseite: 2" AG (50 mm)
Anschluss Saugseite: 2" AG (50 mm)
Schlauchtülle: 1", 1¼", 1½", 2" (25, 32, 38, 50 mm)
Filterfläche: 1.300 cm²
Schmutzförderung: bis 11 mm
Kabellänge: 10 m
Frostschutz: bis -20°C
Aufstellbar: nur getaucht!
Garantie: 3 + 2 mit Anforderungsgarantie = 5 Jahre