

OASE AQUARIUS ECO EXPERT 20000 12V

Für dynamische, wandelbare Wasserbilder auch in Schwimmteichen.
30 - 240 W, Förderleistung: max. 20.000 l/h, Wassersäule: max. 6,60 m



Artikelnummer: 78109

Preis: UVP: ~~€ 1.949,95~~ Unser Preis: € 1.754,95

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht 16,86 kg

Oase Aquarius Eco Expert 20000 12V

Für dynamische, wandelbare Wasserbilder auch in Schwimmteichen:
Die netzwerktaugliche, energieeffiziente Aquarius Eco Expert mit extrem kraftvoller, sparsamer Förderleistung in sicherer 12 V Technologie für Schwimmteiche und Naturpools!

Das vielseitige Kraftpaket kommt auch mit Salzwasser bestens zurecht und ist zudem bequem in Verbindung mit dem InScenio FM Master EGC oder per EGC-Controller per Heimnetzwerk oder Cloud smart steuerbar.
Per innovativer Dynamikfunktion (DFC) lassen sich wechselnde Fontänenhöhen mit bedarfsgerechter Leistungsaufnahme individuell zuschalten.

Mit einzigartigem, patentierten Frostschutz bis -20 °C und bestens geschützt vor Trockenlauf und Blockierung dank patentierter »Environmental Function Control«-Funktion (EFC by OASE).

Key Features:

- Perfekt in Schwimm- und Badeteichen dank sicherer 12 V-Technik
- Außergewöhnliche Energieeffizienz bei hervorragender Förderleistung

Produkteigenschaften:

- Eigens entwickeltes, optimal abgestimmtes elektronisches Schaltnetzteil zur Umwandlung von 230 V in 12 V
- Winterfest: Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden
- Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder ein InScenio FM-Master Cloud benötigt
- App-fähig: Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's
- Inkl. umfangreichen Anschluss-Kit für alle 1" Fontänenendösen

12V Netzteil:

Durch sichere Kleinspannung optimal für Schwimmteiche geeignet.
Netzteil muß mindestens 2 m vom Teich entfernt aufgestellt werden.



Free Download: [Anleitung Aquarius Eco Expert 20000 12V](#)

Daten:

Abmessungen (LxBxH): 490 x 215 x 235 mm

Nennspannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC

Leistungsaufnahme: 30 - 240 W

Elektronisch regulierbar: ja

Anschluss Oase Control: ja

Förderleistung: max. 20.000 l/h

Wassersäule: max. 6,60 m

Anschluss Druckseite: 2" AG (50 mm)

Anschluss Saugseite: 2" AG (50 mm)

Anschluss Schläuche: 1½", 2" (38, 50 mm)

Filterfläche: 1.000 cm²

Grobschmutzförderung: -x

Kabellänge: 2,5 m bis Netzteil + 8 m

Aufstellbar: getaucht oder trocken

Inkl. Anschluss-Kit Art.Nr.: 35360 (siehe Bild):

Schlauchanschluss: Schlauchtüllen 1x 1½" oder 2x 2"

Fontänenanschluss: 1x Gewindereduziermuffe 2" IG auf 1½" IG und 1x 1½" AG auf 1" AG, 1x Doppelgewindemuffe 1" IG

Garantie: 3 + 2 mit Anforderungsgarantie = 5 Jahre

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	16,86 kg
----------------	----------