A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE AQUARIUS ECO EXPERT 36000

EGC-Netzwerktaugliches, leistungsstarkes Kraftpaket mit niedrigem Energieverbrauch.
Optional zuschaltbares Dynamikprogramm für beeindruckende, bewegliche Fontänen.





Artikelnummer: 54612
Preis: UVP: ~~€ 2.199,95~~ Unser Preis: € 1.979,95

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	17,112 kg

Oase Aquarius Eco Expert 36000

Starke energieeffiziente Motoren mit raffinierter Dynamikfunktion für wandelbare Wasserbilder.

- Netzwerktaugliches, leistungsstarkes Kraftpaket mit niedrigem Energieverbrauch
- Zuschaltbares Dynamikprogramm für beeindruckende, bewegliche Fontänen
- Patentierter Frostschutz bis -20°C

Anwendungen:
Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie mit den Oase Fontänenaufsätzen unterschiedliche Wasserbilder erschaffen. Kombiniert mit der passenden optionalen Oase Illumination lassen sich diese perfekt in Szene setzen.
Für ein ansprechendes Quellstein-Wasserbild rechnen Sie für die Pumpenauswahl am besten mit 0,5 - 1 l/min. Wasser je cm Steindurchmesser.
Mit dem Spezialreiniger AquaActiv PumpClean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wasserspielpumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.

Eigenschaften:

- Netzwerktaugliche energieeffiziente Pumpengeneration für extrem kraftvolle und sparsame Förderleistung
- Benötigt bis zu 50 % weniger Energie als das Vorgängermodell
- Per innovativer Dynamikfunktion lassen sich wechselnde Fontänenhöhen mit bedarfsgerechter Leistungsaufnahme individuell zuschalten
- So lassen sich die Eco Expert Pumpen über den **EGC** Anschluss durch Steuergeräte wie den Eco Control regulieren und kontrollieren
- Robustes und langlebiges Gehäuse mit Edelstahl
- Ergonomisch ausgerichteter Griff für den einfachen Transport
- Einzigartiger patentierter Frostschutz: bis -20° C nimmt die Pumpe deshalb keinen Schaden
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Mit Adapter-Set zum Anschluss von 1"- und 1½"-Düsen
- Schutz vor Trockenlauf und Blockierung durch "Environmental Function Control" (EFC by OASE)
- MADE IN GERMANY: präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Preise inkl. MwSt.

Zubehör:

Passende **EGC** Verbindungskabel finden Sie **hier**.

Techn. Daten:

Abmessungen (LxBxH): 540 x 225 x 250 mm
Nennspannung: 220-240 V/ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 550 W
Elektronisch regulierbar: ja
Anschluss **EGC**: ja
Förderleistung: max. 600 l/min
Förderleistung: max. 36.000 l/h
Wassersäule: max. 10,20 m
Filterfläche: 1.060 cm²
Grobschmutzförderung: bis 4 mm
Frostschutz: bis -20°C
Anschluss Druckseite: 2" AG (50 mm)
Anschluss Saugseite: 2½" AG (63 mm)
Anschluss Schläuche: 1½", 2" (38/50 mm)
Adapterset für Fontänenaufsätze: 1", 1½"
Aufstellungsart: getaucht oder trocken
Kabellänge: 10 m
Garantie: 3 + 2 Jahre mit Anforderung

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	17,112 kg