

# **OASE LUNAQUA POWER LED W**

Diese einzelne Leuchte dient insbesondere zum Nachrüsten von Set 1 oder Set 3 auf max. 4 Leuchten pro Set.





Artikelnummer: 42635

**Preis:** UVP: € 159,95 Unser Preis: € 143,95

Auf Lager: N/A



Oase LunAqua Power LED W

Kleiner und kompakter LED-Scheinwerfer mit großer Leuchtkraft.

Diese einzelne Leuchte dient insbesondere zum Nachrüsten von Set 1 oder Set 3 auf max. 4 Leuchten pro Set.

Stark: einer der hellsten LED-Scheinwerfer in unserem Teichbeleuchtungssortiment. Sparsam: nur 5,8 W Leistungsaufnahme, dabei so hell wie eine 50 W-Glühlampe.

### **Beschreibung:**

- Kleiner, kompakter Scheinwerfer mit robuster Unterwasser-Verbindungstechnik
- Viel Licht und dabei auch noch stromsparend:
  einer der hellsten LED-Scheinwerfer in unserem Teichbeleuchtungssortiment
- Nur 5,8 W Leistungsaufnahme, dabei so hell wie eine 50 W Glühlampe



- Sicherer Betrieb der Scheinwerfer durch 24 V DC-Niedervoltspannung, auch in Schwimmteichen
- Scheinwerfer, Treiber und Kabel für den dauerhaften Unterwassereinsatz bis zu 4 m geeignet (Schutzklasse IP 68, Unterwassereinsatz des Treibers jedoch normbedingt nicht in Schwimmteichen möglich)
- Lebensdauer des Leuchtmittels mehr als 36.000 h durch exzellentes Wärmemanagement und hohe Qualität der verwendeten LED
- 10 m Kabel zur Verlängerung zwischen Leuchte und Treiber als Zubehör erhältlich (max. 4x je Strang)

## **Lieferumfang:**

- 1 Leuchte mit 5 m Kabel sowie 1 Erdspieß.
- Als einfache Erweiterung auf bis zu 4 Leuchten pro Set.

#### **Unser Tipp:**

Die maximale Kabellänge zwischen Treiber und Leuchte sollte 45 m nicht überschreiten. Der Betrieb der LED-Leuchte an einem Dimmer ist nicht möglich.

### Flexible Einsatzmöglichkeiten:

Als Fontänenbeleuchtung einsetzbar, Bodeneinbau durch Erdspieß oder Wandmontage. Mit FM-Master WLAN auch per WLAN über Smartphone oder Tablet schaltbar. Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser.

#### Techn. Daten:

Abmessungen/Spot (ØxH): 80 x 117 mm Nennspannung: 0-24 V/350 mA/DC Leistungsaufnahme Leuchte: 5,8 W

Lichtstrom: 580 lm Farbtemperatur: 2.700 K Lichtfarbe: warmweiß Halbstreuwinkel: 30°

Leuchtmittelart: 1 x 5,8 W LED Kabellänge Treiber-Leuchte: 5 m Energieeffizienzklasse: A++

Schutzart: IP 68

Garantie: 2 + 1 = 3 Jahre (mit Anforderungsgarantie)