

OASE PROFILUX GARDEN LED RGB

✘ Einfach und sparsam: buntes LED-Lichtermeer per App gestalten.
 Dank **EGC** Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet schaltbar.



Artikelnummer: 42638

Preis: UVP: € 179,95 Original price was: € 179,95. Unser Preis:
 € 161,95 Current price is: € 161,95.

Auf Lager: N/A



Oase Profilux Garden LED RGB

Einfach und sparsam: buntes LED-Lichtermeer per App gestalten.
 Volle Farbvielfalt und lange Lebensdauer der LED-Chips durch exzellentes Wärmemanagement.
 Dank innovativer **EGC** Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet schaltbar.

Beschreibung:

- Kompakt & clever: robuster Scheinwerfer mit patentierter Oase Unterwasser-Verbindungstechnik
- Kein Programmieraufwand: RGB-Effekte ganz bequem per App selbst steuern
- Sicherer Betrieb der Scheinwerfer durch 24-V-DC-Niedervoltspannung, auch in Schwimmteichen
- Scheinwerfer, Controller und Kabel für den dauerhaften Unterwassereinsatz bis zu 4 m geeignet (Schutzklasse IP 68, Unterwassereinsatz des Controllers jedoch normbedingt nicht in Schwimmteichen möglich)
- Flexibel erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten pro Controller

Preise inkl. MwSt.



- Kompatibel mit den Leuchten aus dem Bereich Fountain Technology
- Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser, Fontänenbeleuchtung, Bodeneinbau, Wandmontage

Lieferumfang:

- 1 Scheinwerfer mit 5 m Kabel
- 1 Erdspeiß

Zusätzlich benötigtes Zubehör:

ProfiLux Garden LED Controller, Verbindungskabel EGC, InScenio FM Master WLAN EGC
7,5 m Verlängerungskabel als Zubehör erhältlich (max. 1x je Strang und Leuchte)

Flexible Einsatzmöglichkeiten:

Als Fontänenbeleuchtung einsetzbar, Bodeneinbau durch Erdspeiß oder Wandmontage.
Mit FM-Master WLAN **EGC** auch per WLAN über Smartphone oder Tablet schaltbar.

[Passende EGC Verbindungskabel finden Sie hier.](#)

Unser Tipp:

Die maximale Kabellänge zwischen Controller und Leuchte sollte 12,5 m nicht überschreiten.

Techn. Daten:

Abmessungen/Spot (ØxH): 80 x 117 mm

Nennspannung: 24 V/DC

Leistungsaufnahme Leuchte: 6 W

Anschluss **EGC**: ja

Leuchtmittelart: LED

Anzahl einzelner LEDs: 3

Lichtfarbe: RGB

Lichtstrom alle an: 213 lm

Lichtstrom rot: 64 lm

Lichtstrom grün: 114 lm

Lichtstrom blau: 35 lm

Halbstreuwinkel: 25°

Kabellänge 24 V Gerät: 5 m

Energieeffizienzklasse: A

Schutzart: IP 68

Die eingebaute LED-Lampe in der Leuchte kann nicht ausgetauscht werden.

Garantie: 2 + 1 = 3 Jahre (mit Anforderungsgarantie)