A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE BITRON PREMIUM 120 W

Außergewöhnlich leistungsstarkes, effizientes UVC-Vorklärgerät.
Einfache und flexible Installation vor oder nach dem Filtersystem.
Geeignet für Teiche bis 185 m³, mit Fische: 100 m³, mit Koi: 66 m³





Artikelnummer: 73375
Preis: UVP: ~~€ 1.249,96~~ Unser Preis: € 1.124,95

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	16,956 kg

Oase Bitron Premium 120 W

Außergewöhnlich leistungsstarkes, effizientes UVC-Vorklärgerät.
Extrem effektive Entkeimung dank ausgeklügelter Strömungsoptimierung.
Besonders einfache und flexible Installation vor oder nach dem Filtersystem.

Die Produkteigenschaften:

- Geeignet für Teiche bis zu 90 m³
- 100 %ige Sicherheit vor Augenschädigung
- Besonders energieeffizient durch elektronisches Vorschaltgerät
- Außergewöhnlich effektive Entkeimung dank langer Verweildauer des Wassers im Bitron
- Strömungsoptimiertes Reaktordesign sorgt für direkte und nahezu verlustfreie UV-Bestrahlung
- Hochwertiges V4A-Edelstahl-Gehäuse für Stabilität und gute Reflexionsraten
- Besonders einfache Installation mit Edelstahl-Verbindungselementen
- Flexibler Anschluss vor oder nach dem ProfiClear Filtersystem – auch für andere Gravitationsanwendungen
- Bei Teich- oder Fischbesatzvergrößerung sind Erweiterungen um zusätzliche Bitron Premium UVC-Geräte jederzeit möglich
- Optische Funktionskontrolle
- Aufstellung waagerecht oder senkrecht möglich
- Klarwassergarantie in Verbindung mit OASE ProfiClear-Filtern
- Je nach Bedarf können die Lampen bei Bitron Premium 120 W und 180 W einzeln geschaltet werden

Preise inkl. MwSt.

Produktdetails:

Hochwertiges V4A Edelstahlgehäuse
Gibt Stabilität und gute Reflexionsraten. Einsatz auch bei erhöhtem Salzgehalt möglich (Trockenaufstellung).

Einfachste Installation
Dank satbilen Edelstahl Verbindungselementen.

Flexible Installation
Vor oder nach dem Filtersystem möglich. Ideal auch für andere Gravitationsanwendungen.

Komfortabel & Schaltbar
Individuelles schalten der einzelnen UVC-Köpfe für ein effizientes Energiemanagement.

Die UVC-Lampen sollten nach spätestens 1 Betriebsjahr (ca. 8.500 Betriebsstunden) ausgewechselt werden, um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren.

Daten:
Abmessungen (LxBxH): 700 x 387 x 305 mm
Nennspannung: 220-240 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme: 120 W
UV-Lampen: 2 Stück a' 60 W
Funktionskontrolle: Optisch, Kontrollfenster
Filteranschluss: alle Biotec- u. Proficlear-Modulfilter
Durchflussmenge: max. 70.000 l/h
Empf. Durchflussmenge (Gravitation): 33.000 l/h
1x Eingang: DN 110
1x Ausgang: DN 110
Betriebsdruck: max. 0,6 bar
Geeignet für Teiche ohne Fischbesatz max.: 185 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz max.: 100 m³
Geeignet für Teiche mit Koibesatz max.: 66 m³
Nutzung: Pumpsystem, Gravitation
Material: Kunststoff/Edelstahl
Kabellänge: 5 m
Garantie: 2 Jahre (ausgenommen Leuchtmittel)

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	16,956 kg