

OASE BITRON PREMIUM 60 W

Außergewöhnlich leistungsstarkes, effizientes UVC-Vorklärgerät.
Einfache und flexible Installation vor oder nach dem Filtersystem.
Geeignet für Teiche bis 90 m³, mit Fische: 50 m³, mit Koi: 33 m³



Artikelnummer: 73374

Preis: UVP: € 699,95 Unser Preis: € 629,95

Auf Lager: N/A



Oase Bitron Premium 60 W

Außergewöhnlich leistungsstarkes, effizientes UVC-Vorklärgerät.
Extrem effektive Entkeimung dank ausgeklügelter Strömungsoptimierung.
Besonders einfache und flexible Installation vor oder nach dem Filtersystem.

Die Produkteigenschaften:

- Geeignet für Teiche bis zu 90 m³
- 100 %ige Sicherheit vor Augenschädigung
- Besonders energieeffizient durch elektronisches Vorschaltgerät
- Außergewöhnlich effektive Entkeimung dank langer Verweildauer des Wassers im Bitron
- Strömungsoptimiertes Reaktordesign sorgt für direkte und nahezu verlustfreie UV-Bestrahlung
- Hochwertiges V4A-Edelstahl-Gehäuse für Stabilität und gute Reflexionsraten
- Besonders einfache Installation mit Edelstahl-Verbindungselementen
- Flexibler Anschluss vor oder nach dem ProfiClear Filtersystem – auch für andere Gravitationsanwendungen
- Bei Teich- oder Fischbesatzvergrößerung sind Erweiterungen um zusätzliche Bitron Premium UVC-Geräte jederzeit möglich
- Optische Funktionskontrolle
- Aufstellung waagrecht oder senkrecht möglich
- Klarwassergarantie in Verbindung mit OASE ProfiClear-Filtern
- Je nach Bedarf können die Lampen bei Bitron Premium 120 W und 180 W einzeln geschaltet werden

Produktdetails:

Preise inkl. MwSt.



Hochwertiges V4A Edelstahlgehäuse

Gibt Stabilität und gute Reflexionsraten. Einsatz auch bei erhöhtem Salzgehalt möglich (Trockenaufstellung).

Einfachste Installation

Dank satbilen Edelstahl Verbindungselementen.

Flexible Installation

Vor oder nach dem Filtersystem möglich. Ideal auch für andere Gravitationsanwendungen.

Die UVC-Lampe sollte nach spätestens 1 Betriebsjahr (ca. 8.500 Betriebsstunden) ausgewechselt werden, um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren.

Daten:

Abmessungen (LxBxH): 700 x 290 x 205 mm

Nennspannung: 220-240 V/ 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: 60 W

UV-Lampen: 1 Stück a' 60 W

Funktionskontrolle: Optisch, Kontrollfenster

Filteranschluss: alle Biotec- u. Proficlear-Modulfilter

Durchflussmenge: max. 40.000 l/h

Empf. Durchflussmenge (Gravitation): 16.500 l/h

1x Eingang: DN 110

1x Ausgang: DN 110

Betriebsdruck: max. 0,6 bar

Geeignet für Teiche ohne Fischbesatz max.: 90 m³

Geeignet für Teiche mit Fischbesatz max.: 50 m³

Geeignet für Teiche mit Koibesatz max.: 33 m³

Nutzung: Pumpsystem, Gravitation

Material: Kunststoff/Edelstahl

Kabellänge: 5 m

Garantie: 2 Jahre (ausgenommen Leuchtmittel)