

OASE BITRON C 110 W

UVC-Vorklärgerät mit integrierte Magnete und automatischer Reinigung.

Geeignet für Teiche bis 110 m³, mit Fische: 55 m³, mit Koi: 27,5 m³



Artikelnummer: 56902

Preis: UVP: € 799,96 Original price was: € 799,96. Unser Preis: € 719,95 Current price is: € 719,95.

Auf Lager: N/A

Oase Bitron C 110 W

UVC-Vorklärgerät mit automatischer Reinigung

Das Vorklärgerät Bitron bekämpft Schwebealgen (grünes Wasser) effektiv mit intelligenter UVC-Technologie. Auch im Teichwasser befindliche, krankheitserregende Bakterien werden durch die UVC-Strahlung vermindert.

Automatische Reinigung der Serie Bitron C bedeutet, dass ein Reinigungsrotor kontinuierlich durch den Wasserstrom um die Quarzröhre geführt wird und so das unmittelbare Absetzen von Schmutz, Schleim, Fischkot und Algen verhindert. Das Ergebnis ist eine immer saubere UVC-Quarzglasröhre für eine 100% wirksame Strahlung der UVC-Lampe.

Die Produktvorteile:

- Geeignet für Teiche bis zu 110 m³
- Beseitigung von Schwebealgen (grünes Wasser)
- Dezimierung schädlicher Bakterien
- Jederzeit vollwirksame UV-Strahlung durch patentierte, selbständige Lampenreinigung
- Bypass-Technik ermöglicht optimierte Bestrahlung des verschmutzten Wassers auch bei hohen Durchflussraten
- Individuelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge zur optimalen Abstimmung auf die angeschlossene Filterpumpe
- Integrierte Magnete zum Schutz der Filtertechnik vor Kalkablagerungen
- Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels
- 100%ige, VDE geprüfte Sicherheit vor Augenschädigung
- Schnellverschluss für den einfachen Lampenwechsel
- Hochwertige Verarbeitung mit schlagfestem Kunststoff
- Inkl. hochwertigem UVC-Leuchtmittel
- Inklusive Oase-Klarwassergarantie in Verbindung mit den Oase Durchlaufiltern BioTec, ProfiClear und Premium

Tipp:

Die Lichtröhren sollten nach spätestens 1 Betriebsjahr (ca. 8.500 Betriebsstunden) ausgewechselt werden, um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren.

Daten:

Abmessungen (LxBxH): 730 x 215 x 200 mm

Nennspannung: 220-240 V/ 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: 110 W



UV-Lampen: 2 Stück à 55 W
Funktionskontrolle: Optisch, Kontrollfenster
Reinigungsfunktion: automatisch
Filteranschluss: alle BioTec, ProfiClear und Premium
Geeignete Pumpenleistung: max. 40.000 l/h
Geeignete Pumpenleistung: min. 12.000 l/h
Betriebsdruck: max. 1 bar
1x Eingang: 2" AG, Stufenschlauchtülle 3/4" bis 2"
2x Ausgang: 1 1/2" AG, Stufenschlauchtülle 1" bis 1 1/2"
Geeignet für Teiche ohne Fischbesatz max.: 110 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz max.: 55 m³
Geeignet für Teiche mit Koibesatz max.: 27,5 m³
Kabellänge: 5 m
Garantie: 2 Jahre (ausg. Leuchtmittel)