
A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE SECURE FLOW 3000

Mechanische Filterkartusche zur Feinfiltration.
Schützt **PhosLess Flow** und **Power Flow** Kartuschen vor Verschmutzung.





Artikelnummer: 48793
Preis: UVP: ~~€ 179,95~~ Unser Preis: € 161,95

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	5,203 kg

Oase Secure Flow 3000

Mechanische Filterkartusche zur Feinfiltration.

Top Eigenschaften:

- Enthält Glasfilterperlen mit Nano-Effekt für hervorragende Rückspüleigenschaften
- Durchflussoptimiertes Kartuschendesign mit 2" Anschlüssen ermöglicht den Betrieb mit handelsüblichen Teichpumpen. Daher besonders energiesparend und nachhaltig einsetzbar
- Nahezu unbegrenzte Lebensdauer des Filtermaterials

Können Sie Ihre **PhosLess Flow** oder **Power Flow** Kartusche nicht hinter die Filteranlage schalten (z.B. Durchlauffilter), können Sie die Kartusche auch eigenständig mit einer Pumpe betreiben. Dies ermöglicht unter anderem eine zusätzliche Durchströmung des Teiches.
Damit die PhosLess Kartusche nicht übermäßig verschnutzt, ist hierzu die vorgeschaltete Verwendung der **Secure Flow** Filterkartusche erforderlich.

Eigenschaften:

- Schützt **PhosLess Flow** und **Power Flow** Kartuschen vor übermäßiger Verschmutzung
- Enthält Glasfilterperlen mit Nano-Effekt für hervorragende Rückspüleigenschaften
- Hervorragende Reinigungsleistung bei geringem Druckverlust
- Entfernt Schwebstoffe, somit auch als Ergänzung zu Filteranlagen einsetzbar
- Durchflussoptimiertes Kartuschendesign mit 2" Anschlüssen ermöglicht den Betrieb mit handelsüblichen Teichpumpen. Daher besonders energiesparend und nachhaltig einsetzbar
- Durch Umkehr der Fließrichtung rückspülbar

3 Installationsmöglichkeiten:
Die Handhabung der neuen PhosLess Flow Produkte ist simpel. Sie werden gebrauchsfertig ausgeliefert und sind dank durchflussoptimiertem Kartuschendesign mit 2“ Anschlüssen mit handelsüblichen sowie energiesparenden Teichpumpen kombinierbar.

Damit die Kartuschen einwandfrei funktionieren können, ist es wichtig, dass sie nicht so stark verschmutzen. Grundvoraussetzung ist daher ein passendes Filtersystem, welches das Teichwasser von grobem Schmutz befreit und den Teich bereits klar und gesund hält.

1. Integrieren Sie die PhosLess Flow Produkte in Ihre vorhandene Gravitationsfilteranlage oder
2. in Ihre vorhandene Druckfilteranlage
3. Sie können die PhosLess Flow Kartusche nicht direkt mit Ihrem Filtersystem verbinden?
   Kein Problem, dann installieren Sie PhosLess Flow in einem eigenen Filterkreislauf mit dem Oase Vorfilter **Secure Flow**

Daten:
Abmessungen (LxØ): 480 x 140 mm
Durchflussmenge: max. 3.300 l/h
Anschlüsse Eingang: 2" (50 mm) Schlauchtülle
Anschlüsse Ausgang: 2" (50 mm) Schlauchtülle
Druckleistung (min./max.): 0,3/4 bar
Aufstellungsart: getaucht u. trocken aufstellbar

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	5,203 kg