A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE LED SCHWIMMFONTÄNEN BELEUCHTUNG WEISS

LunAqua Power LED Scheinwerfer Set für die Beleuchtung von
PondJet Eco sowie MIDI, MAXI und AirFlo.





Artikelnummer: 42637
Preis: UVP: ~~€ 839,95~~ Unser Preis: € 755,95

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	6,925 kg

Oase LED Schwimmfontänenbeleuchtung weiß

LunAqua Power LED Scheinwerfer Set zur Beleuchtung von PondJet Eco sowie MIDI, MAXI und AirFlo.

Stark: einer der hellsten LED-Scheinwerfer in unserem Teichbeleuchtungssortiment.
Sparsam: nur 5,8 W Leistungsaufnahme, dabei so hell wie eine 50 W-Glühlampe.

Beschreibung:

- Für die Beleuchtung von PondJet Eco sowie MIDI, MAXI und AirFlo
- Kleiner, kompakter Scheinwerfer mit robuster Unterwasser-Verbindungstechnik
- Viel Licht und dabei auch noch stromsparend:
  einer der hellsten LED-Scheinwerfer in unserem Teichbeleuchtungssortiment
- Nur 5,8 W Leistungsaufnahme, dabei so hell wie eine 50 W Glühlampe
- Sicherer Betrieb der Scheinwerfer durch 24 V DC-Niedervoltspannung, auch in Schwimmteichen
- Scheinwerfer, Treiber und Kabel für den dauerhaften Unterwassereinsatz bis zu 4 m geeignet (Schutzklasse IP 68, Unterwassereinsatz des Treibers jedoch normbedingt nicht in Schwimmteichen möglich)
- Lebensdauer des Leuchtmittels mehr als 36.000 h durch exzellentes Wärmemanagement und hohe Qualität der verwendeten LED

Lieferumfang:

- 3x LunAqua Power LED Scheinwerfer, 3x Haltebügel für die Leuchten, 1x Treiber mit 20 m Kabel.

Flexible Einsatzmöglichkeiten:
Mit FM-Master WLAN auch per WLAN über Smartphone oder Tablet schaltbar.
Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser.

Techn. Daten:
Abmessungen-Leuchte (ØxH): 80 x 117 mm
Nennspannung: 230 V/50 Hz, 0-24 V/350 mA/DC
Leistungsaufnahme Leuchte: 5,8 W
Leistungsaufnahme Set: 19 W

Preise inkl. MwSt.

Lichtstrom: 580 lm
Farbtemperatur: 2.700 K
Lichtfarbe: warmweiß
Halbstreuwinkel: 30°
Leuchtmittelart: 1 x 5,8 W LED
Kabellänge Stecker-Treiber: 20 m
Kabellänge Treiber-Leuchte: 5 m
Energieeffizienzklasse: A++
Schutzart: IP 68
Garantie: 2 + 1 = 3 Jahre (mit Anforderungsgarantie)

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	6,925 kg